



领先每一步，可靠新高度

## NXZ系列自动转换开关电器（专用PC级）



NXZ

### 主要参数

壳架：NXZ-125/NXZ-250/NXZ-630

电流规格：80A~630A

极数：4P

电器级别：PC级

使用类别：AC-33B (10In)

额定限制短路电流 $I_q$ ：100kA

额定短时耐受电流 $I_{cw}$ ：10kA/200ms、25kA/200ms



体积小，比同类产品小  
5%~40%，可节省盘柜空间



全塑料外壳，  
安全可靠



具有隔离挂锁功能



智能控制，人性化界面，  
大屏幕显示，多功能集成



转换时间精度高达0.1s，  
保证精准、快速转换



安装便捷，采用两  
进一出接线方式



控制器可柜内或柜门安装



短耐性能优异，通电  
时间是国标的6倍



具有通讯功能，采用ModBus  
协议，RS485接口



可在-25℃到70℃的严酷  
环境温度下可靠运行



NXZM



NXZHM

## NXZM系列自动转换开关电器（CB级） NXZHM系列自动转换开关电器（派生型PC级）

### 主要参数

壳架：63A 125A/160A/250A 320A/400A 630A/800A

电流规格：10A~800A

极数：3P 4P

使用类别：AC-33B（10In）



体积小，比NZ7产品小  
15%~30%，可节省盘柜空间



具有防止手柄误操作功能



控制器可柜内或柜门安装



智能控制，人性化界面，  
大屏幕显示，多功能集成



具有通讯功能(选配)，采用  
ModBus协议，RS485接口



转换时间精度高达0.1s，  
保证精准、快速转换



可在-25°C到70°C的严酷  
环境温度下可靠运行



NXZB



NXZHB

## NXZB-63自动转换开关电器（CB级） NXZHB-63自动转换开关电器（派生型PC级）

### 主要参数

电流规格：10A~63A

极数：3P 4P

使用类别：AC-33B（NXZHB-63），AC-33iB（NXZB-63）



体积小，模块化结构，  
易安装维护



具有隔离挂锁功能



具有通讯功能(选配)，采用  
ModBus协议，RS485接口



转换时间精度高达0.1s，  
保证精准、快速转换



可在-25°C到70°C的严酷  
环境温度下可靠运行



欢迎关注正泰微信公众号