



NX30 系列终端配电箱

关键参数

- 额定工作电压：230V/400V、50Hz
- 额定工作电流：≤100A
- 箱体最大功耗：35kW
- 箱体回路单元：单排，双排，三排
- 符合标准：GB/T 17466.24
- 防护等级：IP40

客户价值

- 精致
 - 塑料面板及面盖均采用阻燃环保型材料
 - 设计简约，大翻盖面板设计开启角度可达150度，透明盖闭合连接处采用斜坡阻尼设计，有效降低开合噪音，方便客户拆卸面板
 - 凹形限位槽设计，确保用户精确粘贴开关标签
 - 透明盖采用微弧型设计，预留充足操作空间足以容纳成年人拇指，提升使用舒适度
- 实用
 - 独特的导轨支架设计，确保导轨及面板安装深度可调节（最多10mm），始终与墙面保持一致
 - 大回路采用双地线排设计，其中一组地线排可当作零线排应急使用，满足不同的安装规范及接线习惯
注：大回路数：20（单双）、24（单双）、30、36、45
 - 设计有大小上下敲落孔，且敲落孔不透光，并满足IP40防护等级，小孔-20mm，大孔-35mm
 - 标配附件袋，内含产品使用说明书、合格证、回路贴纸、黄绿接地线、接地螺母等物料
- 可靠
 - 金属箱体采用冷轧钢板，表面静电喷塑处理，坚固耐用，具有良好的耐腐蚀性
 - 整箱防护等级为IP40，更好地保证配电箱的使用性能
 - 导轨及支架均采用电泳工艺，24h盐雾试验不生锈，具有长效寿命
 - 零排、地排采用优质黄铜H59，具有良好的导电性能

